

5

Spreader

Die Erfindung betrifft einen Spreader zum Ergreifen eines Norm-Containers in Verbindung mit einer Kranvorrichtung, an die der Spreader über ein Kettengehänge anhängbar ist, mit Halteelementen, die in Aufnahmen des Norm-Containers eingreifen können und mittels eines horizontal verlaufenden Steuergestänges verriegelbar sind.

Derartige Spreader sind in zahlreichen Ausführungsformen bekannt. Da mit ihnen Norm-Container ergriffen und angehoben werden, können derartige Spreader mit einer auf die Länge des Norm-Containers abgestimmten festen Spannweite gebaut werden. Es ist ferner bekannt, Spreader so einzurichten, dass mit ihnen zwei Norm-Container (in Längsrichtung hintereinander gestellt) gleichzeitig ergriffen werden können.

20

Bekannt ist ferner, derartige Spreader mit einem Teleskopgestänge auszubilden, um Anpassungen an Längentoleranzen vornehmen zu können.

Das Ergreifen der Container erfolgt üblicherweise mit Halteelementen, die als Twistlock-Bolzen ausgebildet sind und vom Spreader aus nach unten ragen. Sie greifen in nach oben offene Ausnehmungen des Norm-Containers ein und können im eingegriffenen Zustand durch Drehung um 90° um ihre Längsachse verriegelt werden, wodurch Vorsprünge des Twistlock-Bolzens eine Einführöffnung der Ausnehmung des Containers hintergreifen.

30

Die Steuerung der Verriegelung der Halteelemente erfolgt über eine Steuerkette eines Kettengehänges, mit dem der Spreader mit einem Kran verbunden ist. Für die Ausbildung der Verbindung der Steuerkette mit dem Steuergestänge ist ein nicht

unerheblicher Platzbedarf erforderlich, der bei Spreadern, die in stationären Krananlagen verwendet werden, ohne Probleme zur Verfügung steht.

5 In entsprechender Weise sind auch Spreader aufgebaut worden, die in Verbindung mit mobilen Krananlagen, beispielsweise Autokränen, verwendet werden. Dabei ist es üblich, den Spreader mit einem entsprechenden Transportfahrzeug gesondert zum nächsten Einsatzort zu transportieren und dort den entsprechenden Kran aufzubauen und den Spreader mit dem Kran zu verbinden. Zusätzlich zu dem Kran und dem Spreader müssen ferner Zubehörteile für den Kraneinsatz, beispielsweise
10 zusätzliche Ballastgewichte, Ersatzteile und Werkzeug, einzeln oder in Kleingebinden verpackt an den neuen Einsatzort gebracht werden. Es entsteht somit ein nicht unerheblicher Transportaufwand.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Spreader so
15 auszubilden, dass er mit geringem Raumbedarf aufgebaut und in vorteilhafter Weise transportiert werden kann.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß ein Spreader der eingangs erwähnten Art dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Steuergestänge ein
20 Schaltsegment verbunden ist, das eine kurvenförmige Ausnehmung zur Einstellung zweier Schaltstellungen aufweist und das in einer Betriebsstellung in eine vertikale Position aufrichtbar und in einer Transportstellung in eine horizontale Position abklappbar ist.

25 Der erfindungsgemäße Spreader weist somit ein Schaltsegment auf, das zur Steuerung des Schaltgestänges für die Halteelemente geeignet ist und daher mit diesem Schaltgestänge verbunden ist. Die Verbindung erfolgt jedoch über ein Drehgelenk, das vorzugsweise quer zum Schaltgestänge liegt und ein Abklappen des Schaltsegments aus einer aufrechten Betriebsstellung in eine horizontale
30 Transportstellung ermöglicht. In dieser abgeklappten horizontalen Transportstellung benötigt der Spreader ersichtlich durch das Schaltsegment keine zusätzliche Aufbauhöhe, die wesentlich über die Höhe des Spreaderrahmens hinausgeht.

Der Transport des erfindungsgemäßen Spreaders erfolgt vorzugsweise mit einem Transportcontainer, auf dem der Spreader aufgesetzt und mit seinen Halteelementen in verriegelter Form verbunden ist. Dabei ist es zweckmäßig, wenn der Transportcontainer die Grundfläche eines Norm-Containers aufweist.

5

Ein Spreader ist üblicherweise mit flachen Seiteneinweisern versehen, mit denen der Spreader zur Anlage an wenigstens einer Längsseite und einer Querseite des anzuhebenden Containers gebracht wird, um den Spreader so relativ zum Container zu zentrieren. Demgemäß müssen diese Seiteneinweiser in einer Betriebsstellung
10 über die Grundfläche eines Norm-Containers hinausragen. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die Seiteneinweiser in einer Betriebsstellung mit dem Spreader über zwischengeschaltete Distanzstücke so verbunden, dass sie über die Grundfläche eines Norm-Containers seitlich hinausragen und in einer Transportstellung ohne Distanzstücke so zum Spreader verschoben, dass sie
15 innerhalb der Grundfläche eines Norm-Containers angeordnet sind. Ergänzend können dabei die Seiteneinweiser in der Betriebsstellung nach unten ragend angeordnet und in der Transportstellung um 90° in eine horizontale Position drehbar sein.

20 Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet des erfindungsgemäßen Spreaders liegt in seiner Verwendbarkeit für die Bildung einer Transporteinheit mit einem speziellen Transportcontainer derart, dass die Transporteinheit wie ein Norm-Container transportiert werden kann. In dem Container können unterhalb des Spreaders benötigte Zubehörteile, insbesondere für den Kran, transportiert werden, sodass kein
25 gesonderter Transport des Spreaders erforderlich ist.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels und den beigefügten Zeichnungen detaillierter beschrieben. Die Zeichnungen zeigen in

- 5 Figur 1 - eine perspektivische Darstellung der Transporteinheit, die mit einer Plane verschlossen ist;
- Figur 2 - eine perspektivische Darstellung der Transporteinheit aus Figur 1, wobei die Plane zu einer Seite eingerollt ist;
- 10 Figur 3 - eine perspektivische Darstellung des Containers aus den Figuren 1, 2, bei der die eingerollte Plane aus der Containerkontur herausgeschwenkt gezeigt wird;
- Figur 4 - eine Seitenansicht der Transporteinheit;
- 15 Figur 5a - eine Vorderansicht des Spreaders mit einem Schaltsegment in der Betriebsstellung;
- Figur 5b - eine Draufsicht auf den Spreader mit dem Schaltsegment in der Transportstellung;
- 20 Figuren 6a, b - Teilansichten des Spreaders mit Seiteneinweisern in der Betriebsstellung in einer Seitenansicht bzw. in einer Draufsicht;
- 25 Figuren 7a, b - Teilansichten des Spreaders aus Figur 6 mit den Seiteneinweisern in der Transportstellung in einer Seitenansicht bzw. in einer Draufsicht.
- 30 In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Transporteinheit 1 in perspektivischer Ansicht dargestellt. Die Transporteinheit 1 ist mit einer Plane 2 abgedeckt, sodass nur der untere Bereich des Containers 3 zu erkennen ist. Die Plane 2 wird mit elastischen Zugbändern 4 an dem Container 3 befestigt. Durch die unter Spannung stehenden Zugbänder 4 ist die Plane 2 auch bei einem Transport mit einem Lkw und den dabei
- 35 auftretenden Fahrtwind ausreichend fixiert und gesichert. Obwohl in dieser Figur

nicht dargestellt, kann es sinnvoll sein, die Plane 2 auch an der Containerlängsseite mit dem Container 3 mittels Zugbänder zu verbinden.

An den Stirnseiten des Containers können herausziehbare Arbeitsbühnen 5 integriert sein. Wird die Transporteinheit auf einem üblichen Lastkraftwagen transportiert, ist es sinnvoll, zumindest an der hinteren Stirnseite eine derartige Arbeitsbühne 5 vorzusehen. Nachdem die Arbeitsbühne 5 herausgezogen ist, kann eine Bedienperson darauf stehend die Zugbänder 4 lösen und die Plane 2 einrollen.

10 In der Figur 2 wird die Transporteinheit 1 in der gleichen Perspektive wie in Figur 1 dargestellt. In der Figur 2 ist jedoch die Plane 2 von der in der Zeichnungsebene hinten liegenden Längsseite des Containers 3 zu der dem Betrachter zugewandten Seite hin eingerollt. Die an den oberen Längskanten des Containers angeordneten seitlichen Längsstangen 6 sind in dem hier vorgestellten Ausführungsbeispiel mit der
15 Plane 2 verbunden und werden mit ihr zusammen eingerollt. Eine mittlere Längsstange 7 ist mit an den Stirnseiten angeordneten Giebelstangen 8 verbunden. In etwa der Mitte der Containerlänge befindet sich ein zusätzlicher Mittelgiebel 9.

Die Plane 2 kann wahlweise zur rechten bzw. zur linken Seite des Containers 3 hin
20 abgeplant werden. Hierzu werden zuerst die Zugbänder 4 an der zu öffnenden Seite und an dem Giebelbereich gelöst. Dann werden die an den Stirnseiten hängenden Teilbereiche der Plane 2 auf die Oberseite eingeklappt. Anschließend wird auf der zu öffnenden Seite in die seitliche Längsstange 6 eine Handkurbel 10 eingesteckt. Die Handkurbel 10 kann an der Transporteinheit 1 im Innenraum während des
25 Transportes befestigt sein. Eine einfachere Handhabung kann gewährleistet werden, wenn an beiden Enden der seitlichen Längsstange 6 jeweils eine Handkurbel 10 eingesteckt wird und zwei Personen die Handkurbeln bedienen, um einen Schräglauf zu vermeiden. Die seitliche Längsstange 6 wird nun mittels der Handkurbeln 10 in Richtung der mittleren Längsstange 7 gedreht und dabei wird die Plane 2 auf der
30 Längsstange 6 eingerollt. Die Seitenwand der Plane 2 und das Dach werden gleichzeitig eingewickelt. Auf diese Weise kann die Plane 2 bis zur anderen Seite eingerollt werden und gibt dabei eine Seite und die Oberseite der Transporteinheit 1 frei. Anschließend werden Auflageschalen aus einer Transportposition entnommen, die beispielsweise an den Querträgern eines Spreaders vorgesehen sein kann, und

in ein Planengestell-Seitenrohr (nicht dargestellt) eingesteckt. Auf die Auflageschalen wird die eingerollte Plane 2 aufgelegt.

5 In Figur 3 ist der Container 3 vollständig freigegeben dargestellt. Im Vergleich zur in Figur 2 dargestellten Situation sind nun die mittlere Längsstange 7, die Giebelstangen 8 und der Mittelgiebel 9 (alle aus Figur 2) abgenommen. Eine einfachere Bedienung wird erreicht, wenn die mittlere Längsstange 7 aus zwei Teilstangen besteht. An den vier Eckpfosten 12 des Containers 3 befinden sich Abschwenkhebel 13. An dem freien Ende der Abschwenkhebel 13 sind die
10 Seitenrohre 14 angeordnet, in die die Auflageschalen 11 eingesteckt werden. Es ist anzumerken, dass in der gezeigten Darstellung auf der Seite des Containers, an dem sich die Planenrolle 2 befindet, die Abschwenkhebel 13 und Seitenrohre 14 nicht gezeigt sind. Diese sind jedoch an der vollständig geöffneten Seite des Containers 3 deutlich der Figur zu entnehmen.

15

Nachdem die Plane 2 vollständig zu einer Seite hin eingerollt ist und die Giebel 8, 9 und die mittlere Längsstange 7 entfernt sind, kann die Plane 2 mit den Abschwenkhebeln 13 aus der Containerkontur herausgeschwenkt werden. Hierzu sind zunächst die an den Stirnseiten noch befestigten Zugbänder zu lösen und die
20 Abschwenkhebel 13 zu entschichern. Nachdem die Plane 2 herausgeschwenkt wurde, ist der Container 3 vollständig freigegeben.

25

Figur 4 zeigt eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Transporteinheit 1 in einem für den Transport vorgesehenen Zustand, der Übersichtlichkeit halber wird jedoch die Plane weggelassen und nicht gezeigt. Die Darstellung zeigt den Container 3 mit einem darauf befindlichen Spreader 15. Die Arbeitsbühne 5 ist in der Darstellung herausgezogen. An dem Container 3 ist ferner ein Planengestell umfassend die Längsstange 6 und die mittlere Längsstange 7 angeordnet. Zur Abstützung der Längsstangen ist ungefähr in der Mitte der Länge des Containers 3
30 der Mittelgiebel 9 befestigt.

Der Spreader 15 liegt auf dem Container 3 bzw. auf den vier Eckpfosten 12 des Containers 3 auf. Dabei können Halte-Elemente (nicht dargestellt) des Spreaders 15, beispielsweise Twistlock-Bolzen, in entsprechende Aufnahmen in den Eckpfosten 12

eingreifen. Hierdurch wird erreicht, dass zum einen der Spreader 15 mit dem Container 3 für den Transport fest verbunden ist, und zum anderen sind die Twistlock-Bolzen so vor Beschädigungen während des Transportes geschützt.

5 An dem Container 3 sind Befestigungsvorrichtungen 17 zur Befestigung von zusätzlichen Ballastgewichten 18 für einen mobilen Kran vorgesehen. Die zusätzlichen Ballastgewichte 18 sind ungefähr in der Mitte des Containers 3 angeordnet, um auch bei einem vollbeladenen Container eine in etwa ausgeglichene Gewichtsverteilung zu erhalten. Unterhalb der Ballastgewichte befinden sich
10 Gabelstaplertaschen 19, sodass auch ein Gabelstapler den Container von einem Transport-Lastkraftwagen entladen kann. Die Konstruktion der Gabelstaplertaschen 19 ist derart ausgebildet, dass sie gleichzeitig als tragendes Element der Auflagerlager 20 für das Ballastgewicht 18 dient. Die Gabelstaplertaschen 19 haben in etwa U-förmigen Querschnitt. Ferner ist der mittlere Bereich in eine Ebene
15 oberhalb eines Containerbodens 16 angehoben und dient als Auflage für die Ballastgewichte 18. Durch die selbsttragende Konstruktion ist der Container leichter herzustellen.

In dieser Darstellung seitlich neben dem Ballastgewicht 18 können weitere
20 Krankomponenten an dem Container befestigt werden. So ist eine Befestigungsvorrichtung 21 für ein Reserverad (nicht dargestellt) vorgesehen. Auf der anderen Seite der Ballastgewichte 18 befinden sich Befestigungsvorrichtungen (22) für Hakenflaschen (nicht dargestellt). Zusätzlich können Boxen 23, beispielsweise für Kettengehänge, Ersatzteile oder Werkzeug, vorgesehen sein. Der
25 Container 3 ist mit einem stabilen Boden 16 begehbar ausgebildet. An dem Boden 16 können die weiteren, verschiedenartigen Befestigungsvorrichtungen angeordnet sein, um die zusätzlichen Komponenten für das Kransystem zu fixieren.

Bei den zusätzlichen Krankomponenten ist allerdings darauf zu achten, dass die
30 Transporteinheit mit der kompletten Zuladung das zulässige Gesamtgewicht für einen Container nicht überschreitet, damit es auf einem üblichen Lastkraftwagen oder ein geländegängiges Transportfahrzeug transportiert werden kann. Ferner ist es sinnvoll, die Komponentenanzahl innerhalb des Containers 3 derart

auszurichten, dass die zulässigen Bereiche für Achslasten beim Transport mit einem Lastkraftwagen eingehalten werden.

In der Figur 5a ist eine Vorderansicht des Spreaders 15 dargestellt. Deutlich zu
5 sehen ist ein Querträger 24 an dessen äußeren Enden an der Unterseite Twist-lock-Bolzen 25 angeordnet sind. Ebenfalls zu erkennen sind Befestigungsösen 26 an denen mittels Schäkel ein Kettengehänge (nicht dargestellt) befestigt werden kann. In der Mitte des Spreaders 15 befindet sich ein etwa dreieckförmiges Schaltsegment 27 mit einer kurvenförmigen Ausnehmung 28, die etwa die Form eines Viertelkreises
10 aufweist und an den Enden mit im Wesentlichen nach oben gerichteten Verriegelungstaschen 28' versehen ist.

Die Schaltgabel 29 wird über eine Zugfeder 30 und eine Schaltkette 31 mit dem Kettengehänge verbunden.

15

Das Schaltsegment 27 steht aufrecht auf dem Spreader 15. Zur Verriegelung und Entriegelung der Twistlock-Bolzen 25 wird das Schaltsegment 27 jeweils um ca. 90° gedreht. Der Drehpunkt befindet sich an der Dreiecksspitze des Schaltsegmentes 27, an dem die beiden Katheten anliegen. Durch Drehung des Schaltsegmentes 27 wird
20 ein Schaltgestänge 32 angetrieben. Die Schaltbewegung wird von dem Kettengehänge ausgelöst. Durch die mittels der Zugfeder 30 gesicherten Schaltkette 31 wird das Schaltsegment 27 jeweils um 90° hin und her geschwenkt. Durch Herunterlassen der Schaltgabel 29 wandert diese durch die kurvenförmige Ausnehmung nach unten in den Bereich der in der Figur 5 a dargestellten unteren
25 Verriegelungstasche 28'. Durch Wiederanheben der Schaltgabel am Drehpunkt um eine parallel zum Schaltgestänge 32 gerichtete Drehachse um 90° verschwenkt. Die Rückschwenkung des Schaltelements erfolgt dann in einer etwa spiegelsymmetrischen Position in analoger Weise. Die verriegelte Position kann dabei am Schaltsegment mit einer besonderen Farbe, beispielsweise rot,
30 gekennzeichnet werden.

In der Figur 5b wird der Spreader 15 in der Transportstellung in einer Draufsicht dargestellt. Wesentlich ist, dass das Schaltsegment 27 in Längsrichtung abgeklappt ist und somit auf dem Schaltgestänge 32 aufliegt. Die Zugfeder 30 und die
35 Schaltkette 31 sind zu Transportzwecken bereits abmontiert. Ferner ist in dieser

Darstellung ein Seiteneinweiser 33 zu erkennen, der anhand der Figuren 6 und 7 nachfolgend genauer beschrieben wird.

Die Figuren 6 und 7 zeigen Teilansichten des Spreaders 15 aus der Figur 5 mit jeweils zwei Seiteneinweisern 33 und 34. Hierbei sind die Figuren 6a und 7a Seitenansichten und die Figuren 6b und 7b Draufsichten.

Die Figur 6 zeigt die Seiteneinweiser 33 und 34 in der Arbeitsstellung, d.h. sie sind mit einem Winkel von etwa 90° zum Spreader 15 ausgerichtet und weisen nach unten. Wie der Figur 6a zu entnehmen ist, befindet sich der Seiteneinweiser 34 außerhalb der Kontur eines ISO-normierten Containers. Zwischen dem Spreader 15 und dem Seiteneinweiser 33 und 34 sind Distanzstücke 35 mit einem Haltegriff 36 eingesetzt.

In der Figur 7a und 7b sind die Seiteneinweiser 33 und 34 in der Transportstellung, d.h. sie sind um 90° gedreht und befinden sich in der Ebene des Spreaders 15. Die Distanzstücke 35 sind nun auf der Innenseite des Spreaders 15 eingesetzt worden, wodurch die Seiteneinweiser 33 und 34 zum Spreader 15 hin verschoben worden sind, sodass sie innerhalb der Kontur eines ISO-genormten Containers liegen.

20


Obwohl in dem Ausführungsbeispiel der Spreader 15 als fester Spreader ausgebildet dargestellt wird, ist es ebenfalls möglich, einen Teleskop-Spreader zu verwenden. Ferner können an dem Spreader 15 an allen vier Ecken Einhängeglieder angeschweißt werden. In diese Einhängeglieder können wahlweise Führungsseile eingehängt werden, um den im Kranhaken hängenden Spreader manuell zu führen. Die Führungsseile können während des Transportes in einem Kettenkasten des Containers 3 aufbewahrt werden. An den beiden Stirnseiten des Spreaders 15 bzw. an den Enden der Längsschaltwelle des Schaltgestänges 32 können Bedienhebel oder Doppelhebel zur manuellen Betätigung der Twistlock-Bolzen vorgesehen sein.

In einem der Schalthebel können jeweils zwei Führungsseile eingehängt werden, mit denen die 90°-Schaltbewegung manuell durchgeführt werden kann.

30

Ansprüche

- 5 1. Spreader zum Ergreifen eines Norm-Containers in Verbindung mit einer Kranvorrichtung, an die der Spreader über ein Kettengehänge anhängbar ist, mit Halteelementen (25), die in Aufnahmen des Norm-Containers eingreifen können und mittels eines horizontal verlaufenden Steuergestänges (32) verriegelbar sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** mit dem Steuergestänge (32) ein Schaltsegment (27) verbunden ist, das eine kurvenförmige Ausnehmung (28) zur Einstellung zweier Schaltstellungen aufweist und das in 10 einer Betriebsstellung in eine vertikale Position aufrichtbar und in einer Transportstellung in eine horizontale Position abklappbar ist.
- 15 2. Spreader nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteelemente (25) Twistlock-Bolzen umfassen.
- 20 3. Spreader nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Seiteneinweiser (33, 34) in einer Betriebsstellung mit dem Spreader (15) über zwischengeschaltete Distanzstücke (35) so verbunden sind, dass sie über die Grundfläche eines Norm-Containers seitlich hinausragen, und in einer Transportstellung ohne Distanzstücke (35) so zum Spreader (15) verschoben sind, dass sie innerhalb der Grundfläche eines Norm-Containers angeordnet sind.
- 25 4. Spreader nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Seiteneinweiser (33, 34) in der Betriebsstellung nach unten ragend angeordnet sind und in der Transportstellung um 90° in eine horizontale Position drehbar sind.






Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4







Fig. 5b



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2004/002683

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B65D88/12 B66C1/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B65D B66C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	GB 2 216 492 A (* C.STINIS JR. KRIMPEN HOLDING B.V) 11 October 1989 (1989-10-11) abstract page 2, line 15 - line 20 page 5, line 11 - line 29; figures 1,2	1-4
A	US 4 648 645 A (LUNDGREN ET AL) 10 March 1987 (1987-03-10) column 2, line 3 - line 59; figures 1,3	1,2
A	US 3 493 258 A (DAVID J. WYROUGH) 3 February 1970 (1970-02-03) column 3, line 42 - line 63; figure 3	1-3

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 April 2005

Date of mailing of the international search report

06/05/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Zanghi, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/002683

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB 2216492	A	11-10-1989	NL 8800713 A	16-10-1989
			AU 3117689 A	28-09-1989
			ES 2013852 A6	01-06-1990
			JP 1299188 A	01-12-1989
			JP 2613472 B2	28-05-1997
			KR 140215 B1	15-07-1998
			NO 891161 A , B,	25-09-1989
US 4648645	A	10-03-1987	AU 575065 B2	21-07-1988
			AU 3215684 A	04-03-1985
			WO 8500578 A1	14-02-1985
			DE 3473590 D1	29-09-1988
			EP 0149670 A1	31-07-1985
			FI 851147 A	21-03-1985
			NO 851131 A , B	21-03-1985
US 3493258	A	03-02-1970	BE 719254 A	16-01-1969
			DE 1756940 A1	29-10-1970
			DK 119573 B	25-01-1971
			FR 1575458 A	18-07-1969
			GB 1172970 A	03-12-1969
			NL 6811469 A	12-02-1969

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B65D88/12 B66C1/10

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B65D B66C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	GB 2 216 492 A (* C.STINIS JR. KRIMPEN HOLDING B.V) 11. Oktober 1989 (1989-10-11) Zusammenfassung Seite 2, Zeile 15 - Zeile 20 Seite 5, Zeile 11 - Zeile 29; Abbildungen 1,2	1-4
A	US 4 648 645 A (LUNDGREN ET AL) 10. März 1987 (1987-03-10) Spalte 2, Zeile 3 - Zeile 59; Abbildungen 1,3	1,2
A	US 3 493 258 A (DAVID J. WYROUGH) 3. Februar 1970 (1970-02-03) Spalte 3, Zeile 42 - Zeile 63; Abbildung 3	1-3



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

21. April 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

06/05/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Zanghi, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002683

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB 2216492 A	11-10-1989	NL 8800713 A	16-10-1989
		AU 3117689 A	28-09-1989
		ES 2013852 A6	01-06-1990
		JP 1299188 A	01-12-1989
		JP 2613472 B2	28-05-1997
		KR 140215 B1	15-07-1998
		NO 891161 A ,B,	25-09-1989
US 4648645 A	10-03-1987	AU 575065 B2	21-07-1988
		AU 3215684 A	04-03-1985
		WO 8500578 A1	14-02-1985
		DE 3473590 D1	29-09-1988
		EP 0149670 A1	31-07-1985
		FI 851147 A	21-03-1985
		NO 851131 A ,B	21-03-1985
US 3493258 A	03-02-1970	BE 719254 A	16-01-1969
		DE 1756940 A1	29-10-1970
		DK 119573 B	25-01-1971
		FR 1575458 A	18-07-1969
		GB 1172970 A	03-12-1969
		NL 6811469 A	12-02-1969